

MINIBAR DA INCASSO - BUILT IN MINIBAR

Minibar da incasso - built in minibar

mod.300/17



Capacità	<i>capacity</i>	30 litri
Altezza	<i>height</i>	510 mm
Larghezza	<i>width</i>	395 mm
Profondità	<i>depht</i>	445 mm
Consumi	<i>power consumption</i>	0,8 Kw/24

Accessori-accesories:		standard	optional
Luce	<i>light</i>		•
Ghiaccio	<i>Ice</i>		•
Piedini	<i>feet</i>	•	
Pomello	<i>handle</i>		•
Volts	<i>Voltage</i>	220	110

Minibar da incasso - built in minibar

mod.350/15



Capacità	<i>capacity</i>	35 litri
Altezza	<i>height</i>	510 mm
Larghezza	<i>width</i>	450 mm
Profondità	<i>depht</i>	400 mm
Consumi	<i>power consumption</i>	0,8 Kw/24

Accessori-accesories:		standard	optional
Luce	<i>light</i>		•
Ghiaccio	<i>Ice</i>		•
Traino	<i>glider</i>	•	
Piedini	<i>feet</i>	•	
Pomello	<i>handle</i>		•
Porta vetro	<i>glass door</i>		•
Volts	<i>Voltage</i>	220	110

Type	Model	Refrigerated Volume	Unrefrigerated Volume	Height H	Width W	Depth D	Consumption	Voltage
Tipo	Modell	Volume refrigerato	Volume non refrigerato	Altezza	Larghezza	Profondità	Consumo	Tensione
		Litres	Litres	[mm]	[mm]	[mm]	[kWh/24]	[V]

Built-in Incasso	250/15	25		460	350	385	0,8	110/220
Built-in Incasso	300/15	30		510	395	430	0,8	110/220
Built-in Incasso	350/15	35		510	450	400	0,8	110/220
Built-in Incasso	400/15	40		510	460	450	0,8	110/220
Built-in Incasso	450/15	45		460	455	485	0,8	110/220
Built-in Incasso	500/15	50		510	460	480	0,8	110/220
Built-in Incasso	600/15	60		620	460	465	1,0	110/220

Glass Door Porta vetro	250/16	25		460	350	385	0,8	110/220
Glass Door Porta vetro	300/16	30		510	395	445	0,8	110/220
Glass Door Porta vetro	300/17	30		510	395	445	0,8	110/220
Glass Door Porta vetro	500/16	50		510	460	495	0,8	110/220
Glass Door Porta vetro	500/17	50		510	395	495	0,8	110/220

Free Standing Da esterno	300/01	30		600	431	430	0,8	110/220
Free Standing Da esterno	500/01	50		600	496	500	0,8	110/220
Free Standing Da esterno	300/00	30	20	770	431	430	0,8	110/220
Free Standing Da esterno	500/00	50	30	770	496	500	0,8	110/220
Free Standing Da esterno	500/20	50	30	770	496	500	0,8	110/220
Free Standing Da esterno	500/21	50	60	770	750	500	0,8	110/220